

NACO-DF 2211

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا (بر پایه روغن)

افزودنی ضد کف و آزاد کننده حباب غیر سیلیکونی کد ۲۲۱۱، برای آسترها و پوشش‌های رویه رنگ خودروبی پایه آب بر پایه رزین‌های پلی استر اشباع توصیه می‌شود. این افزودنی باعث ایجاد ایراداتی مانند نوک سوزنی، حفره و چشم ماهی در فیلم پوشش نهایی نشده و چسبندگی بین لایه‌های پوشش را کاهش نمی‌دهد.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

ضد کف بر پایه روغن > غیرسیلیکونی

خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می‌بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

شکل فیزیکی:

مایع مات

درصد فعال:

۱۰۰٪

وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد):

۰/۹ g/ml

حلالیت:

قابل امتزاج در آب

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پلیمریزاسیون امولسیون، چسب‌ها، پوشش‌های پایه آب > پوشش‌های خودروبی پایه آب

دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می‌باشد. لذا می‌بایست مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

بر پایه وزن کل فرمول:

۰/۳ - ۰/۷٪

ویژگی خاص:

عدم ایجاد ایراداتی مانند حفره و چشم ماهی

دستورالعمل استفاده:

ضد کف به راحتی در سیستم قابل امتزاج بوده و همچنین می‌توان آن را در مرحله آسیاب و یا در انتهای کار به محصول اضافه نمود.

ذخیره‌سازی و حمل و نقل:

قبل از استفاده خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است جدایی یا کدورت رنگ ممکن است رخ دهد، در صورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.

پیشنهادات ارایه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمولها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می‌بایست عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تایید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌باشد.