

NACO-DF 2030

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا (سیلیکونی)

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا کد ۲۰۳۰، بر پایه پلیمر و سیلیکون بوده و جهت استفاده در پوشش‌های پایه حلال و بدون حلال، چسب‌ها و درزگیرها توصیه می‌شود. این محصول به طور اختصاصی جهت استفاده در پوشش‌های پایه رزین اپوکسی (کفپوش و رنگ اپوکسی در خطوط لوله‌ای انتقال نفت و گاز) و پلی اورتان توصیه می‌شود.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

مایع شفاف

۵٪

مخلوط

هیدروکربنی

شکل فیزیکی:

درصد فعال:

حالات:

خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می‌باشد تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تاثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش‌های پایه حلال > رزین‌های اپوکسی و پلی اورتانی

۰/۸ - ۱٪.

بر پایه وزن کل فرمول:

دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می‌باشد. لذا می‌باشد مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

دوز مصرف پایین، خاصیت کفبری فوق العاده بالا

ویژگی خاص:

ضد کف به راحتی در سیستم قابل امتزاج بوده و همچنین می‌توان آن را در مرحله آسیاب و یا در انتهای کار به محصول اضافه نمود.

دستورالعمل استفاده:

قبل از استفاده خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است جدایی یا کدورت رنگ ممکن است رخ دهد، درصورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.

ذخیره‌سازی و حمل و نقل:

پیشنهادات ارایه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمولها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می‌باشد عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تایید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌باشد.