

NACO-L 3077

افزودنی لولینگ و همتراز کننده (پایه حلال)

افزودنی لولینگ و همتراز کننده کد ۳۰۷۷، برای سیستم‌های پوشش پایه حلال جهت بهبود لولینگ توصیه شده و از ایجاد حفره جلوگیری نموده، دارای خاصیت ترکندگی سطح، کمک به کف بری و هوازایی و عدم ایجاد ایراد در چسبندگی بین لایه‌ای می‌باشد. علاوه بر این، از فلوتینگ/فلودینگ (رو افتادگی) رنگدانه‌های آلی در ترکیب با دی اکسید تیتانیم جلوگیری می‌کند. این افزودنی برای پوشش‌های کوره ای بر پایه رزین‌های آلکیدی، اکریلیک یا پلی‌استر، پوشش‌های پلی اورتان، پوشش‌های اپوکسی دو جزئی، سیستم‌های آلکیدی هوا خشک توصیه می‌شود.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

کوپلیمر آکریلیک اصلاح شده

خواص عمومی:

مایع شفاف مایل به زرد روشن

شکل فیزیکی:

۳۰٪

درصد فعال:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می‌بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش‌های پایه حلال > انواع رزین‌های پایه حلال

دوز مصرف پیشنهادی:

۰/۵٪

بر پایه وزن کل فرمول:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می‌باشد. لذا می‌بایست مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

ویژگی خاص:

سازگار با انواع رزین‌ها

پیشنهادات ارایه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمولها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می‌بایست عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تایید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌باشد.