

## NACO-DF 2040

### افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا (پایه پلیمری)

افزودنی ضد کف و آزاد کننده حباب غیرسیلیکونی کد ۲۰۴۰، جهت استفاده در روان کننده صنعتی و حمل و نقل توصیه می شود. به طور اختصاصی برای روغن های دنده، روان کننده های ویژه، توربین های هیدرولیک و روغن های انتقال توصیه می شود.

### اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

آنتی فوم بر پایه آکریلات

### خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

مایع مایل به زرد  
شفاف

شکل فیزیکی:

۵۰٪

درصد فعال:

درجه سانتیگراد ۳۸

نقطه اشتعال:

۰/۸۵ g/ml

دانسیته:

ثانیه  $13 \pm 3$

ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتیگراد):

### کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع روغن > روغن های صنعتی > روان کننده صنعتی و حمل و نقل

### دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می باشد. لذا می بایست مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

۰/۰۲٪

بر پایه وزن کل فرمول:

### ویژگی خاص:

دوز مصرف بسیار پایین

پیشنهادات ارایه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمولها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می بایست عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تایید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه های قبلی می باشد.